

EK-815U

WUXGA Large Class 1chip DLP Projector

EIKI

Eiki grows with you

청색과 적색 레이저 다이오드의 고급스러운 색상 재현력



EK-815U 8500lm WUXGA (1920x1200)

주요 특징

- 고명암비 100,000:1(with Extreme Black 모드)
- 디지털 단자 (HDBaseT, HDMI IN/OUT, 3G-SDI IN, DVI-D IN)
- 레이저 광원 기술력으로 20,000시간의 수명
- 뛰어난 설치유연성
 - 360도(수직 및 수평) 유연한 설치 및 세로(Portrait) 투사 지원
 - 렌즈스위프트 수평: +/- 15 %, 수직: +/- 50 %
 - 키스톤 보정 수평: +/- 20°, 수직: +/- 20°, 4-코너키스톤
 - 기하학보정 & 엣지 블랜딩 기능
 - 6종 옵션렌즈
- Picture in Picture / Picture by Picture 지원
- 유선 및 무선 네트워크 모니터링 및 제어
- 광학 엔진 장착(IP6X)

■ 세로(Portrait) 프로젝션



■ 360도 설치 가능



EK-815U WUXGA Large Class 1chip DLP Projector

상세 사양

모델 (EAN)	EK-815U (4571194679083)	
디스플레이타입	0.67" 1chip DMD	
해상도	WUXGA (1920 x 1200)	
화면비	16:10	
밝기(ANSI)	8,500 lm	
명암비(Extreme Black 모드)	100,000:1	
프로젝션 광원	Laser (Blue and Red LD) + Phosphor	
광원 수명	20,000 시간	
이미지 사이즈	렌즈에 따라 다름(아래 표 참조)	
줌 & 포커스	전동	
투사 거리 비율	렌즈에 따라 다름(아래 표 참조)	
렌즈 쉬프트	V: +/- 50 %, H: +/- 15% (전동)	
키스톤 보정	V: +/- 20도, H: +/- 20도, 4-코너키스톤	
프로젝터 엘리베이션 보정	최대 5도	
스캐닝 주파수	H Sync: 15, 31 ~ 91.4 kHz, V sync: 24 ~ 30, 47 ~ 120 Hz	
도트 클럭	162 MHz	
입력 신호 - 컴퓨터	WUXGA (1920 x 1200) - VGA (640 x 480)	
입력 신호 - 비디오	1080 i/p, 720p, 576i/p, 480i/p	
입출력 단자	3G-SDI	BNC x 1
	HDBaseT	RJ45 x 1
	HDMI	HDMI (version 1.4) x 1
	DVI	DVI-D x 1
	VGA	D-Sub 15 x 1
	LAN	RJ45 x 1
	Monitor Out	D-Sub 15 x 1, HDMI x 1
	Wi-Fi	USB Type A x 1
	3D SYNC Out	MINI DIN 3 pin x 1
	Service	MINI USB x 1
	RS232C	D-sub 9 x 1
	리모컨	3.5mm Mini Jack in x 1
	팬 소음(에코 / 일반)	32 dB / 35 dB
외형크기(W x H x D)	484 x 181 x 509 mm	
무게(렌즈 제외)	22.9 kg	
정격 전압	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz	
소비 전력(에코 / 일반)	370 W / 700 W	
발열량	2380 BTU / 시간	
기본 액세서리	AC 전원 코드 x2 (U.S. A. & Euro), VGA 케이블 x1, 렌즈 커버 x2, 리모컨 (건전지 AAA x2), 퀵 스타트 가이드, 안전 가이드	

외형 크기



리모컨



후면 단자



- ① 3G-SDI IN ② DVI-D ③ VGA IN ④ VGA OUT
- ⑤ HDMI OUT ⑥ HDMI IN ⑦ 3D SYNC OUT ⑧ HDBaseT
- ⑨ LAN ⑩ RS-232C ⑪ 유선리모컨 입력
- ⑫ USB Type A (무선 LAN) ⑬ MINI USB (서비스)

키패드



Wi-Fi Dongle(옵션)



AH-B34020

옵션 렌즈

모델 #	AH-A25010	AH-A22010A	AH-A22020	AH-A22050	AH-A21010	AH-A23010
이미지						
투사거리 비율	0.36:1	0.75 - 0.95:1	0.95 - 1.22:1	1.22 - 1.53:1	1.52 - 2.92:1	2.90 - 5.50:1
투사 거리	0.93 - 2.62 m	0.81 - 6.13 m	1.02 - 7.88 m	1.31 - 9.89 m	1.64 - 18.87 m	3.12 - 35.54 m
줌 배율	-	x 1.26	x 1.28	x 1.25	x 1.9	x 1.9
스크린 사이즈	120" - 350"	50" - 300"				
초점 거리	9.49 - 9.55 mm	11.11 - 14.06 mm	14.03 - 17.96 mm	18.07 - 22.59 mm	22.56 - 42.87 mm	42.60 - 80.90 mm
F 값	2.4	2.30 - 2.53	2.30 - 2.57	2.00 - 2.32	2.30 - 3.39	2.30 - 2.47



경기도 부천시 석천로 345 부천테크노파크 301동 804호
TEL : 02-2677-2034 · FAX : 02-2677-2044
(주)다해씨엔에스 · URL : http://www.eiki.co.kr